

PROPUESTA ECONÓMICA



Soluciones Integrales Horeb S. de C.V., Xalapa, Ver., a 21 de julio de 2023.

L.C. Y L.D. VALERIA BAUTISTA CORRO.
 C.SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL
 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
 DE HUATUSCO
 P R E S E N T E.

En relación con la Licitación Simplificada NO. LS/SO/04. A17.2023/06 , relativa a la Adquisición de "Un Invernadero", se detalla a continuación el precio unitario y global del bien ofertado.

PARTIDA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Adquisición de un Invernadero con las características siguientes de conformidad con la Norma NMX-E-255-CNCP-2013 : Ancho del Tunel (Mt.): 7.40 Ancho Total Nave (M): 18.40 Numero de Tuneles: 2.00 Largo del Tunel (M): 31.60 Dist/Arcos/Claros (Mt.): 4.00 Superficie Total (M2): 581.44 M ₂ CARACTERISTICAS PRINCIPALES RESISTENCIA AL VIENTO: ESTRUCTURA REFORZADA Y CONSTRUIDA EN PERFIL CUADRADO DE 2", CON UNA CAPAIDAD DE RESISTECIA DE HASTA 100 KM/HR COMO VELOCIDAD MAXIMA DE VIENTO				

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

CAPACIDAD DE CARGA: 25 KG/M² DE CARGA DE CULTIVO, COLGADO A LOS ALAMBRES GALVANIZADO CAL. 10 DEL TUTOR
ALTURA DE COLUMNAS: COLUMNAS DE PERFIL GALVANIZADO DE 2 X 2" EN CAL. 14 DE 4.00 M DE ALTURA AL CANALON EN LAS PAREDES VERTICALES LATERALES.

FABRICACION DE COLUMNAS: PERIMETRALES E INTERMEDIAS DE PERFIL CUADRADO 2", CAL. 14, GALVANIZADOS, CADA 3.60 m

FABRICACION DE ARCOS: DE PERFIL CUADRADO DE 1 3/4" CAL. 14, GALVANIZADO, CADA 4.00 METROS

ALTURA MAXIMA: 6.31 METROS AL CENTO DE CADA TUNEL.

VENTILA CENTRAL: DE 0.85 METROS DE APERTURA DE ANCHO, CON MALLA Y CORTINA ENROLLABLE, UNA VENTILA POR TUNEL.
ANCHO DEL TUNEL: 7.4 METROS ENTRE EJES DE COLUMNAS DE PERFIL CUADRADO DE 2" CAL. 14.

FIJACION DE POLIETILENO: PERFIL POLY-GRAP DE 1-1/8" DE ANCHO, GALVANIZADO, CAL. 22

CANALON PLUVIAL: DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18, DE 45 CM DE DESARROLLO

AUTOSOPORTANTE, FABRICADO EN PLANTA, PARA SU ENSAMBLE EN CAMPO.

UNIDAD

1

\$470,000.00

\$470,000.00

Soluciones Integrales
HOREB

CUBIERTA: PELICULA DE POLIETILENO: PLASTERMIC LH TRASLUCIDO CAL. 720 MARCA TRICAPA TRATADO CONTRA

MALLAS: MALLA ANTIAFIDA 50 X 25 HPP. CRISTAL NEGRO EN CORTINAS PERIMETRALES. MALLA ANTINSECTOS 25 X 25 HPP. CRISTAL NEGRO EN VENTILAS CENITALES.

CORTINAS: ENROLLABLES DE 3.00M DE APERTURA DE OPERACIÓN CON MOTOREDUCTORES, EN TODO EL PERIMETRO. Y TUBO DE 1"

PUERTAS: 1 LATERAL AL CENTRO DEL TUNEL DE 2.50M X 3.00 M DE ALTURA DESLIZANTES CON EXCLUSA.

SISTEMA DE RIEGO: POR GOTEO TIPO SPAGUETTI, 1 MANGUERA POR SURCO, 4 SURCOS POR TUNEL. 1 SECTORES DE RIEGO. TUBERIA DE PVC RD26. PRIMARIA Y SECUNDARIA, 2 VENTURIS CABEZAL DE

CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$470,000.00

IVA \$ -

TOTAL \$470,000.00